

# *Unser Gerät für Sie!* Informationen und technische Daten




## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 52-8 E (1/3) Überblick

Die S 52-8 E ist mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht prädestiniert für sehr enge Räume. Ihre glatten, nicht markierenden Reifen sind geeignet für empfindliche Böden. Sie passt durch Türen und ist extrem wendig. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!


### Das Wichtigste auf einen Blick

**5,2m**




Arbeitshöhe

**Elektro**



Antrieb

**200Kg**



Traglast

### Die Vorteile für Sie

- Kompaktes Design bei nur 500 kg
- Ideal für empfindliche Bodenbeläge
- Mit 5,20 m Arbeitshöhe ein perfekter Leiterersatz
- Passt problemlos durch Standardtüren und in Aufzüge
- Emissionsfreier Elektro-Direktantrieb
- Absolut feinfühlig  
Proportionalsteuerung

### Häufige Anwendungsgebiete

- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau



**Kommen Sie gerne mit  
weiteren Fragen auf uns zu!  
Wir beraten Sie gerne  
persönlich! Wenn Sie mögen,  
sogar direkt bei Ihnen vor Ort.**

### Zentrale Kundenberatung

Baukauer Straße 48  
44653 Herne

Telefon: 02323 / 922 300  
Telefax: 02323 / 922 30 - 20  
Email: [beratung@berteit.de](mailto:beratung@berteit.de)

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 52-8 E (2/3) Technische Daten

Die S 52-8 E ist mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht prädestiniert für sehr enge Räume. Ihre glatten, nicht markierenden Reifen sind geeignet für empfindliche Böden. Sie passt durch Türen und ist extrem wendig. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Technische Daten

	Arbeitshöhe	5,20 m		Leergewicht	500 Kg
	Plattformhöhe	3,20 m		Steigfähigkeit	14° / 25%
	Länge	1,39 m		Aufstellneigung (seitlich / längs)	1,5° / 2,5°
	Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt)	1,81 / 0,71 m		Bodenfreiheit (ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz)	15 / NA mm
	Breite	0,76 m		Wenderadius -Außen	1,25 m
	Plattformgröße (normal)	1,25 x 0,63 m		Stützen	Nein
	Plattform- Verlängerung	NA		Zulassungsbereich	Innen & bedingt Außen
	Zulässige Personen# (Innen / Außen)	1 / 1		Antrieb	Elektro
	Tragkraft	200 Kg		Bereifung	Ohne Profil (nicht markierend)

### Sonstige technische Ausstattung

- 0,6 - 4,0 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Fahrbar in voller Arbeitshöhe
- Intuitive Proportionalsteuerung mit 3 unterschiedlichen Geschwindigkeitsmodi
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Rutschsicherer Plattformboden
- Bewegungsalarm und Hupe
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Fester Lochschutz
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- 2 x 12/105 V/Ah Batteriekapazität
- Viele Anschlagstellen, leichte Beförderung

**Andere Kunden fragen zu diesem Gerät oft auch noch folgendes an**

- Verkauf von PSA / Sicherheitsgeschirr
- Schulungen von Mitarbeitern

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.

## Scheren-AB (Innen & bed. Außen) S 52-8 E (3/3) Technische Zeichnungen

Die S 52-8 E ist mit ihren extrem kompakten Maßen & geringem Eigengewicht prädestiniert für sehr enge Räume. Ihre glatten, nicht markierenden Reifen sind geeignet für empfindliche Böden. Sie passt durch Türen und ist extrem wendig. Kommen Sie mit weiteren Fragen auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!

### Abmessungen

